

Таблица выбора оборудования для двигателей D-line



BULFL

Эластичные муфты
см. на стр. 58.



Топливные фильтры
см. на стр. 104.



FTR470

Фильтры забортной воды
см. на стр. 41.



NLP75

Водяные замки
см. на стр. 73.



Модель двигателя	DT4.70		DTA4.85		DT44		DTA44		DT66		DTA66		DT67		
Мощность ISO3046/1 (лс/кВт)	70/50		85/62		114/84		140/103		170/125		210/155		231/170		
Мах.обороты/мин (RPM)	2800		3000				2500						2600		
Редуктор: передаточное отношение	1,97:1	2,8:1	1,97:1	2,8:1	2,2:1	2,5:1	2,2:1	2,5:1	2,2:1	2,5:1	1,93:1	2,5:1	1,93:1	2,78:1	
VETUS валюлина со смазкой водой															
* Диаметр вала, Duplex 1-4462,	35				40				45		50		45		50
VETUS бронзовый пропеллер															
* 3-х или 4-х лопастной	по запросу														
VETUS гибкая муфта															
* тип Bullflex:	08				12				16				32		
VETUS промежуточный фланец между редуктором и муфтой															
* только для ZF редукторов	ZF25(A): CT50082				ZF45A: CT50009				ZF45: CT50068		Bullfi16: CT50009		Bullfi 32: CT50065		
* VETUS ШРУС	по запросу														
VETUS фильтр забортной воды															
* Ø шланга (мм)	25								32						
* фильтр, тип FTR470 или FTR330:	330/25 или 470/25								330/32 или 470/32						
* установочный к-т для фильтра	WKIT33025								WKIT33032						
VETUS топливный фильтр/сепаратор воды															
* Ø шланга вход/выход (мм)	8-8								12-10						
* фильтр, тип:	330VTEB или								75100VTE или						
	75330VTEB								WS720						
VETUS выхлопная система (с впрыском воды)															
* Ø выхлопного шланга (мм)	75				90		100				125				
* водяной замок, тип:	NLP75 или LP75				NLP или MF/MGP						MF или MGP				
* глушитель, тип:	MP 75				MP 90		MP 100				n/a				
* гусек, тип:	LT 7575				LT 9090		LT 102				LT 127				
* транцевый патрубков:	TRCR/ PV или SV										TC/TRC или SV				
* антисифон, тип ASD или AIRVENT													тип V или H		
VETUS ДУ двигателем															
* по выбору	RECO1/2(черн.), RECO1S/2S(серебр.), RCTOPS, RCTOPTS, RCTOPB, RCTOPTB, AFSTTOP, AFSTTOPT														
VETUS maintenance free batteries															
* напряжение	12														
* стартерная АКБ, min. Ah	108														
* дополнительные АКБ, Ah.	по необходимости														
VETUS вентиляционные решетки															
* на двигатель, тип ASV, SSV или SSVL	2 x ASV70	2 x ASV90	4 x ASV60	4 x ASV70	2 x ASV80+ 2 x ASV90	4 x ASV50+ 4 x ASV60	8 x ASV60								